


Modello Model Modell Modelo Modèle	
Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	bar / psi
Perdita di carico - Pressure drop - Druckabfall - Caída de presión - Chute de pression	bar / psi
Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Luftertrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	°C / °F
Temperatura ambiente - Ambient temperature - Raumtemperatur - Température ambiante	°C / °F
Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée	°C / °F
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kühlgas - Gaz réfrigérant	
Carica gas refrigerante - Refrigerant gas charge - Kühlgasladung - Carga de gas refrigerante - Charge de gaz réfrigérant	Kg / lbs
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation	
Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energia - Consommation d'énergie	kW
Potenza assorbita pieno carico - Full load consumption - Vollastverbrauch - Consumo a piena carga - Consommation à pleine charge	kW
Assorbimento nominale - Rated absorption - Nennabsorption - Absorción nominal - Absorption nominale	A
Assorbimento a pieno carico - Full load absorption - Vollastaufnahme - Absorción a plena carga - Absorption à pleine charge	A
Assorbimento a rotore bloccato - Locked rotor absorption - Absorption bei blockiertem Rotor - Absorción con rotor bloqueado - absorption avec rotor bloqué	A
COP	w / w
Conessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air	
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch

DGO 78

	78		
	1300		
	46		
	7	101.5	(max 16/232)
	0,14	2,03	
	35	95	(max 70/158)
	25	77	(max 50/122)
	3	37.4	
		R134a	
	0,45	0,99	
		230 / 1 / 50	
		0,24	
		0,29	
		1,26	
		1,47	
		4,00	
		2,1	
		3/4"	BSP-F
	25	55	
A	345	13,6	B 409 16,1
C	480	18,9	D 343 13,5
E	100	3,9	F 37 1,5
G	67	2,6	H 278 10,9

Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle	
Tipo di condensatore - Condenser type - Kondensatortyp - Tipo de condensador - Type de condensateur	
Tipo di ventilatore - Fan type - Art des Lüfters - Tipo de ventilador - Type de ventilateur	
Scambiatore / Evaporatore - Heat Exchanger / Evaporator - Wärmetauscher / Verdampfer - Intercambiador de calor / evaporador - Échangeur de chaleur / Metodo di espansione - Expansion method - Erweiterungsmethode - Método de expansión - Méthode d'expansion	
Separatore di condensa - Condensate separator - Kondensatabscheider - Separador de condensado - Séparateur de condensat	
Tipo di compressore - Compressor type - Kompressortyp - Tipo de compresor - Type de compresseur	
Scarico condensa - Condensate discharge drain - Kondensatablauf - Drenaje de descarga de condensado - Évacuation des condensats	
Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation	

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique
 Raffreddato ad aria - Air cooled - Luftgekühlt - Aire enfriado - Air conditionné
 Ventilatore assiale premente - Axial blower fan - Axiallüfter - Ventilador axial - Ventilateur axial
 Gruppo in alluminio - Aluminium pack - Aluminiumpackung - Paquete de aluminio - Pack aluminium
 Tubo capillare - Capillary tube - Kapillarrohr - Tubo capilar - Tube capillaire
 Tipo demister - Demister type - Demister Typ - Tipo de desempañado - Type de désembuage
 Compressore reciprocativo - Reciprocating compressor - Kolbenkompressor - Compresor alternativo - Compresseur à piston
 Valvola solenoide temporizzata - Timed solenoid valve - Zeitgesteuertes Magnetventil - Válvula solenoide temporizada - électrovanne minutée
 Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur



GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;
 Raccordi in acciaio per collegamento filtri aria in entrata e uscita disponibili a richiesta - Steel fittings for connection of inlet and outlet air filters available on request - Stahlfittings für den Anschluss von Zu- und Abluftfiltern auf Anfrage - Accesorios de acero para la conexión de filtros de aire de entrada y salida disponibles bajo pedido - Raccords en acier pour le raccordement des filtres à air d'entrée et de sortie disponibles sur demande;
 Opzioni scarico condensa disponibili su richiesta - Condensate discharge option available on request - Kondensatablass Option auf Anfrage erhältlich - Opción de descarga de condensado disponible bajo pedido - Option de décharge de condensat disponible sur demande;