


**DGO 660**

Modello Model Modell Modelo Modèle	
Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	bar / psi
Perdita di carico - Pressure drop - Druckabfall - Caída de presión - Chute de pression	bar / psi
Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Luftertrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	°C / °F
Temperatura ambiente - Ambient temperature - Raumtemperatur - Température ambiante	°C / °F
Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée	°C / °F
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kühlgas - Gaz réfrigérant	
Carica gas refrigerante - Refrigerant gas charge - Kühlgasladung - Carga de gas refrigerante - Charge de gaz réfrigérant	Kg / lbs
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation	
Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energia - Consommation d'énergie	kW
Potenza assorbita pieno carico - Full load consumption - Vollastverbrauch - Consumo a piena carga - Consommation à pleine charge	kW
Assorbimento nominale - Rated absorption - Nennabsorption - Absorción nominal - Absorption nominale	A
Assorbimento a pieno carico - Full load absorption - Vollastaufnahme - Absorción a plena carga - Absorption à pleine charge	A
Assorbimento a rotore bloccato - Locked rotor absorption - Absorption bei blockiertem Rotor - Absorción con rotor bloqueado - absorption avec rotor bloqué	A
COP	w / w
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air	
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch

<b>660</b>			
<b>11000</b>			
<b>388</b>			
<b>7</b>	<b>101.5</b>		<b>(max 16/232)</b>
<b>0,14</b>	<b>2,03</b>		
<b>35</b>	<b>95</b>		<b>(max 70/158)</b>
<b>25</b>	<b>77</b>		<b>(max 50/122)</b>
<b>3</b>	<b>37.4</b>		
	<b>R407C</b>		
<b>2,60</b>	<b>5,72</b>		
	<b>230 / 1 / 50</b>		
	<b>1,53</b>		
	<b>1,93</b>		
	<b>6,41</b>		
	<b>8,31</b>		
	<b>22,00</b>		
	<b>3,21</b>		
	<b>2"</b>		<b>BSP-F</b>
	<b>120</b>	<b>264</b>	
<b>A 675</b>	<b>26,6</b>	<b>B 716</b>	<b>28,2</b>
<b>C 1548</b>	<b>60,9</b>	<b>D 966</b>	<b>38,0</b>
<b>E 178</b>	<b>7,0</b>	<b>F 404</b>	<b>15,9</b>
<b>G 182</b>	<b>7,2</b>	<b>H 493</b>	<b>19,4</b>

Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle  
 Tipo di condensatore - Condenser type - Kondensatortyp - Tipo de condensador - Type de condensateur  
 Tipo di ventilatore - Fan type - Art des Lüfters - Tipo de ventilador - Type de ventilateur  
 Scambiatore / Evaporatore - Heat Exchanger / Evaporator - Wärmetauscher / Verdampfer - Intercambiador de calor / evaporador - Échangeur de chaleur / Metodo di espansione - Expansion method - Erweiterungsmethode - Método de expansión - Méthode d'expansion  
 Separatore di condensa - Condensate separator - Kondensatabscheider - Separador de condensado - Séparateur de condensat  
 Tipo di compressore - Compressor type - Kompressortyp - Tipo de compresor - Type de compresseur  
 Scarico condensa - Condensate discharge drain - Kondensatablauf - Drenaje de descarga de condensado - Évacuation des condensats  
 Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique  
 Raffreddato ad aria - Air cooled - Luftgekühlt - Aire enfriado - Air conditionné  
 Ventilatore assiale aspirante - Axial suction fan - Saug Axiallüfter - Ventilador axial de succión - Ventilateur axial d'aspiration  
 Gruppo in alluminio - Aluminium pack - Aluminiumpackung - Paquete de aluminio - Pack aluminium  
 Tubo capillare - Capillary tube - Kapillarrohr - Tubo capilar - Tube capillaire  
 Tipo demister - Demister type - Demister Typ - Tipo de desempañado - Type de désembuage  
 Compressore rotativo - Rotary compressor - Rotationskompressor - Compresor rotativo - Compresseur rotatif  
 Valvola solenoide temporizzata - Timed solenoid valve - Zeitgesteuertes Magnetventil - Válvula solenoide temporizada - électrovanne minutée  
 Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur



**GENERAL NOTE**  
 Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;  
 Raccordi in acciaio per collegamento filtri aria in entrata e uscita disponibili a richiesta - Steel fittings for connection of inlet and outlet air filters available on request - Stahlfittings für den Anschluss von Zu- und Abluftfiltern auf Anfrage - Accesorios de acero para la conexión de filtros de aire de entrada y salida disponibles bajo pedido - Raccords en acier pour le raccordement des filtres à air d'entrée et de sortie disponibles sur demande;  
 Opzioni scarico condensa disponibili su richiesta - Condensate discharge option available on request - Kondensatablass Option auf Anfrage erhältlich - Opción de descarga de condensado disponible bajo pedido - Option de décharge de condensat disponible sur demande;