


Modello Model Modell Modelo Modèle				
Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm			
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	bar / psi	7	101.5	(max 16/232) *
Perdita di carico - Pressure drop - Druckabfall - Caída de presión - Chute de pression	bar / psi	0,14	2,03	
Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Lufteintrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	°C / °F	35	95	(max 70/158) *
Temperatura ambiente - Ambient temperature - Raumtemperatur - Température ambiante	°C / °F	25	77	(max 50/122)
Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée	°C / °F	3	37.4	
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kühlgas - Gaz réfrigérant			<b>R407C</b>	
Carica gas refrigerante - Refrigerant gas charge - Kühlgasladung - Carga de gas refrigerante - Charge de gaz réfrigérant	Kg / lbs	4,00	8,80	
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation			<b>400 / 3 / 50</b>	
Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energia - Consommation d'énergie	kW		<b>2,09</b>	
Potenza assorbita pieno carico - Full load consumption - Vollastverbrauch - Consumo a plena carga - Consommation à pleine charge	kW		<b>2,78</b>	
Assorbimento nominale - Rated absorption - Nennabsorption - Absorción nominal - Absorption nominale	A		<b>3,95</b>	
Assorbimento a pieno carico - Full load absorption - Vollastaufnahme - Absorción a plena carga - Absorption à pleine charge	A		<b>5,11</b>	
Assorbimento a rotore bloccato - Locked rotor absorption - Absorption bei blockiertem Rotor - Absorción con rotor bloqueado - absorption avec rotor bloqué	A		<b>28,00</b>	
COP	w / w		<b>3,29</b>	
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air			<b>2" 1/2</b>	<b>BSP-F</b>
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	<b>150</b>	<b>330</b>	
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch	<b>A 675 26,6</b> <b>C 1548 60,9</b> <b>E 178 7,0</b> <b>G 182 7,2</b>	<b>B 716 28,2</b> <b>D 966 38,0</b> <b>F 404 15,9</b> <b>H 493 19,4</b>	

Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle  
 Tipo di condensatore - Condenser type - Kondensatortyp - Tipo de condensador - Type de condensateur  
 Tipo di ventilatore - Fan type - Art des Lüfters - Tipo de ventilador - Type de ventilateur  
 Scambiatore / Evaporatore - Heat Exchanger / Evaporator - Wärmetauscher / Verdampfer - Intercambiador de calor / evaporador - Échangeur de chaleur / Metodo di espansione - Expansion method - Erweiterungsmethode - Método de expansión - Méthode d'expansion  
 Separatore di condensa - Condensate separator - Kondensatabscheider - Separador de condensado - Séparateur de condensat  
 Tipo di compressore - Compressor type - Kompressorart - Tipo de compresor - Type de compresseur  
 Scarico condensa - Condensate discharge drain - Kondensatablauf - Drenaje de descarga de condensado - Évacuation des condensats  
 Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique  
 Raffreddato ad aria - Air cooled - Luftgekühlt - Aire enfriado - Air conditionné  
 Ventilatore assiale aspirante - Axial suction fan - Saug Axiallüfter - Ventilador axial de succión - Ventilateur axial d'aspiration  
 Gruppo in alluminio - Aluminium pack - Aluminiumpackung - Paquete de aluminio - Pack aluminium  
 Tubo capillare - Capillary tube - Kapillarrohr - Tubo capilar - Tube capillaire  
 Tipo demister - Demister type - Demister Typ - Tipo de desempañado - Type de désembuage  
 Compressore scroll - Scroll compressor - Scroll-kompressor - Compresor de espirales - Compresseur à spirale  
 Valvola solenoide temporizzata - Timed solenoid valve - Zeitgesteuertes Magnetventil - Válvula solenoide temporizada - électrovanne minutée  
 Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur



**GENERAL NOTE**  
 Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;  
 Raccordi in acciaio per collegamento filtri aria in entrata e uscita disponibili a richiesta - Steel fittings for connection of inlet and outlet air filters available on request - Stahlfittings für den Anschluss von Zu- und Abluftfiltern auf Anfrage - Accesorios de acero para la conexión de filtros de aire de entrada y salida disponibles bajo pedido - Raccords en acier pour le raccordement des filtres à air d'entrée et de sortie disponibles sur demande;  
 Opzioni scarico condensa disponibili su richiesta - Condensate discharge option available on request - Kondensatablass Option auf Anfrage erhältlich - Opción de descarga de condensado disponible bajo pedido - Option de décharge de condensat disponible sur demande;  
 \* Per paesi UE massima pressione d'esercizio lato aria 13 bar (189psi), temperatura aria in ingresso +55°C (+131°F) - For EU countries Maximum working pressure air side 13 bar (189psi), maximum inlet air temperature +55°C (+131°F) - Für EU-Länder Maximaler Betriebsdruck Luftseite 13 bar (189 psi), maximale Lufteintrittstemperatur +55°C (+131°F) - Para los países de la UE Presión de trabajo máxima del lado del aire 13 bar (189 psi), temperatura de entrada de aire +55°C (+131°F) - Pour les pays de l'UE, pression de service maximale côté air, 13 bar (189 psi), température d'entrée d'air +55°C (+131°F)